



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von Zierstoff entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) ein umfassendes Näh-Lexikon.

### **Anleitung für SANTINAs Kleid**

Ein einfaches, aber schönes Kleid Midi-Kleid, welches durch die Auswahl des Stoffes und den Ausschnitt immer wieder anders aussehen wird. Bitte lese Dir vor dem Zuschnitt das Ebook einmal komplett durch, es gibt viele Ideen kreativ zu werden.

**Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite wenn die Teile schräg in den Fadenlauf eingelegt werden. Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen.**

Gr.	Stoffverbr.	Fertige Länge
158:	194,0 cm	105,0 cm
164:	201,0 cm	106,5 cm
170:	208,0 cm	108,0 cm
176:	215,0 cm	109,5 cm
36:	222,0 cm	111,0 cm
38:	229,0 cm	112,5 cm
40:	236,0 cm	114,0 cm
42:	243,0 cm	115,5 cm
44:	250,0 cm	117,0 cm
46:	257,0 cm	118,5 cm

Wenn Du die Rockteile gerade und ohne Naht in den Fadenlauf einlegst dann kannst Du 30 cm Stoff sparen. Wie das geht erklären wir am Ende des Ebooks.

Stoffempfehlung: Wir empfehlen weich fallende, dehnbare Stoffe wie z.B. Jacquardstoffe, Sweatshirtstoffe oder dehnbare Mischgewebe. Je mehr Stand der Stoff hat desto mehr schwingt das Rockteil.

### **Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden**

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite [www.zierstoff.de](http://www.zierstoff.de) im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

**Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.**

Schnitt: Der Schnitt dieses Kleides ist an der Taille figurnah geschnitten.

Länge: Das Kleid sollte am Ende nicht einfach am Saum 5 cm gekürzt werden, da es die Optik verändert. Messe vorab die gewünschte Länge aus, z.B. von Gr. 38 und schneide die entsprechende Weite zu, z.B. von Gr. 36.

Ausschnittverarbeitung: Du kannst entweder die Variante mit U-Boot Ausschnitt oder mit V-Ausschnitt wählen. Schneide die Belege entsprechend zu.

Abnäher: Wie man den näht zeigen wir hier: <https://youtu.be/RI8BBSE9R0Y>  
Es gibt 2 Abnäher im Vorderteil. Die Breite bzw. Tiefe ist hier je 2 cm. An der Seite haben wir den eingezeichneten Abnäher abgebildet. Beim senkrechten Abnäher sind die Linien verwirrend da sie überlappend liegen. Daher haben wir nur eine gerade Linie eingezeichnet. Gebe hier links und rechts 1 cm Nahtzugabe dazu und zeichne den Abnäher dann mit Hand ein. Die Höhe des Abnäher ist mit einem Bohrloch markiert.  
Beim Rückenteil gibt es nur senkrechte Abnäher und dieser ist je 3 cm tief. Gebe hier also links und rechts je 1,5 cm Nahtzugabe dazu und zeichne diese ein.

Nähe das Kleid am besten mit einem elastischen Zick Zack Stich. Versäubere je nach Stoffwahl die Stoffkanten nach jedem Schritt.

Wir zeigen zuerst die Variante mit Naht an der vorderen und hinteren Mitte. D.h. die Rockteile wurden hier schräg in den Fadenlauf eingelegt, das sieht besonders bei gemusterten Teilen gut aus.

### Schritt 2: Rock nähen

Lege als erstes zwei Teile der mittleren Rockbahn rechts auf rechts aufeinander. Einmal für das Vorderteil und einmal für das Rückenteil. Schließe diese Naht.



Lege dann die beiden Rockteile rechts auf rechts aufeinander und schlieÙe die Seitennähte. Das mittlere Rockteil ist nun fertig genäht.



Verfahre genauso mit dem unteren Rockteil.



Lege danach die mittlere Rockbahn rechts auf rechts auf die untere Rockbahn und nähe die beiden Rockteile zusammen. Dabei treffen die Mitten und die Seitennähte entsprechend aufeinander.



Das Rockteil ist damit fertig vorbereitet.

### Schritt 3: Oberteil vorbereiten

Als erstes werden egal für welche Variante die Abnäher eingearbeitet. Im Vorderteil werden 2 Abnäher eingearbeitet, im Rückenteil nur einer. Lege dazu jeweils die Knipse aufeinander und nähe bis ca. 1,5 cm über das Bohrloch die Abnäher ein. Bügel diese danach sauber aus.



Vorderteil



Rückenteil



Lege dann jeweils die beiden Vorder- bzw. Rückenteile rechts auf rechts aufeinander und schliesse die hintere bzw. vordere Naht. Du hast dann ein fertig vorbereitetes Vorder- und Rückenteil.



Als nächstes werden die Schulternähte geschlossen. Dazu wird das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil gelegt und zusammen genäht.



Genauso kannst Du bei dem Halslochbeleg verfahren, egal ob U-Boot oder V-Ausschnitt. Nähe auch hier die Schulternähte rechts auf rechts zusammen.



Wenn Du möchtest kannst Du die äußere Kante des Beleges mit der Overlock versäubern.

#### Schritt 4: Beleg annähen

Stecke den vorbereiteten Beleg bündig rechts auf rechts auf den Ausschnitt und nähe ihn fest. Je nach Stoff empfiehlt es sich, die Nahtzugabe zurückzuschneiden und flachzusteppen. Wie das geht zeigen wir in diesem Video: <https://youtu.be/WnsKA9d7Exo>



Bügeln den Beleg anschließend nach innen ein.

Damit der Beleg nicht verrutschen kann, kannst Du ihn entweder sichtbar von rechts absteppen oder Du heftest den Beleg sowohl an den Schulternähten als auch an der vorderen und hinteren Mitte an den Nahtzugaben fest.



#### Schritt 5: Ärmel einnähen

Die Ärmel werden zuerst im Schulterbereich zwischen den Knipsen eingekräuselt. Kräusel hier etwas nach Gefühl ein.



Lege danach den jeweils passenden Ärmel an das Armloch an und nähe die Ärmel rechts auf rechts an. Der Doppelknips im Vorderteil trifft dabei auf den Doppelknips im Ärmel und der einfache Knips im Rückenteil trifft auf den einfachen Knips im Ärmel. Stecke den Ärmel fest und prüfe ob Du an der Schulter genug eingekräuselt hast. Ggf. noch einmal nacharbeiten.



### Schritt 6: Seitennaht schließen

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Seitennähte.



### Schritt 7: Oberteil an Rock nähen

Jetzt wird nur noch das Oberteil an den vorbereiteten Rock genäht, die Mitten und die Seitennähte treffen auch hier wieder passgenau aufeinander.



### Schritt 8: Säume nähen

Schlage die Nahtzugabe vom Ärmel und vom Saum um 2 cm nach innen ein und steppe sie ab.



Glückwunsch, damit ist diese Variante fertig..)



Im nächsten Schritt zeigen wir eine Variante die wir ohne mittlere Naht genäht haben. Schneide alle Teile ohne Nahtzugabe an der vorderen bzw. hinteren Mitte zu. Knicke in diesem Fall einfach die Nahtzugabe weg und schneide die Teile entsprechend im Bruch zu. Hier hast Du dann wie oben erwähnt etwas weniger Stoffverbrauch.





Bei der Variante mit dem neonfarbenen Schrägband gehe wie folgt vor: Schneide den V-Ausschnitt zu und Nähe nur eine Schulternaht zusammen. Paspel dann den Ausschnitt mit einem Jerseyschrägband ein. Da man hier viel verziehen kann empfehlen wir dies nur für Fortgeschrittene, Anfänger sollten unbedingt das [T15 Band](#) von Vlieseline verwenden.



Schließe dann die andere Schulternaht so dass der Streifen aufeinander trifft.



Verfahre genauso an den Armen, d.h. paspel zuerst den Ärmelsaum ein und nähe dann die Seitennaht zusammen.



Wenn Du ein Band in die Mitte einarbeiten möchtest, dann nähe das Kleid etwas anders zusammen. Arbeite die Abnäher ein. Schließe die Schulternahte, verarbeite den Beleg und nähe den Ärmel ein. Dann nähe den

mittleren Rock in der Mitte zusammen und nähe ihn an das Vorderteil bzw. an das Rückenteil an.

Nähe dann das Band auf das Vorderteil auf, d.h. auf die Teilungsnah in der Taille. (Wir haben es nur auf das Vorderteil genäht da ein Jerseyschrägband nicht elastisch genug ist und Du das Kleid problemlos noch anziehen kannst.)

Schließe dann die Seitennähte. Nähe dann das untere Rockteil zusammen und an das Kleid an. Verarbeite den Saum und fertig ist dieses Kleid.



Viel Spaß beim Nähen wünscht

Dir das Zierstoff Team!

**Der V-Ausschnitt wird nach dem gleichen Prinzip wie der Rundhals Ausschnitt verarbeitet.**

Nähe den Beleg rechts auf rechts auf. Nähe diesen Schritt am besten mit einem geraden Stich.



Steppe dann auch hier den Beleg flach ab. D.h. lege die Nahtzugabe unter den Beleg und steppe dies auf den Beleg auf.



Bügel danach den Beleg sauber nach innen ein und stecke ihn gut fest. Hier ist die linke Seite zu sehen.



Steppe den Beleg rundherum ab oder hefte ihn fest.





## Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Tailenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173